



Badeteich

in Hochform

Weit über dem Niveau der Straße thront dieser Natur-Pool in der Schweiz. Das ehemals steile Hanggrundstück wurde so geschickt umgestaltet, dass eine Garage unter dem Holzdeck integriert werden konnte.



Trotz der beengten Platzverhältnisse und des steil abfallenden Geländes wurde ein gut nutzbarer Garten mit Natur-Pool und Terrasse geschaffen.

Ergänzend zu ihrem Fitness-Bereich und der Sauna im Wohnhaus, suchten die Bauherren nach einer Entspannungsmöglichkeit im eigenen Garten. Ein erfrischender Sprung ins Wasser nach dem Saunagang war bis dahin nur ein schöner Traum gewesen. Nun war es an der Zeit, den Wunsch nach einem Wellness-Garten umzusetzen. Da den Bauherren naturnahes Baden wichtig war, entschieden sie sich schließlich für den Bau eines Schwimmteichs.

Doch leichter gesagt als getan – denn der Garten war in seinen Abmessungen eng begrenzt und in dem dicht besiedelten Wohngebiet musste besonders auf den Sichtschutz zu den Nachbarn geachtet werden. Außerdem befand sich das zum Wohnhaus gehörende Grundstück in einer extremen Hanglage. Knapp drei Meter Höhendifferenz galt es zu überwinden. Zudem wollten die Bauherren auf dem Grundstück eine Garage unterbringen. Ein durchdachtes Konzept musste her. Die Lösung der Planer: Wenn nicht alle gewünschten Bereiche nebeneinander auf das Grundstück passen, dann muss ge-

DATEN & TECHNIK

Baujahr:	2009
Schwimmbereich:	32 m ²
Regenerationsbereich:	22 m ²
Wassertiefe Schwimmbereich:	ca. 2,0 m
Wassertiefe Regenerationsbereich:	ca. 1,0 m
Wasservolumen:	70 m ³
Technik:	Badepumpe „Magic 4“ (Speck-Pumpen), Froschkimmer (ITT), Sandfilter, Teichroboter „Robby G3“ (Aquasolar)

Typ IV *

Wasseraufbereitung: „Natura-Pool“-System
Die Wasseraufbereitung erfolgt im Mehrkammersystem über einen horizontal durchströmten Kiesfilter und einen Regenerationsbereich mit Unterwasserpflanzen. Über die strömungsdurchlässige Gabionenwand gelangt das aufbereitete Wasser zurück in den Schwimmbereich. Mit Hilfe einer energiesparenden Pumpe wird der Kiesfilter ganzjährig mit geringer Geschwindigkeit durchströmt. Die Reinigung des Bodens im Schwimmbereich erfolgt über den Teichroboter, der an einen Sandfilter angeschlossen wird. Dieser kann rückgespült werden – so lassen sich Verschmutzungen bequem beseitigen und der Pflegeaufwand ist, wie von den Bauherren gewünscht, relativ gering.



* Schwimmteichkategorie nach FLL, Erklärung siehe Seite 47



Natur-Pool und Sonnenterrasse befinden sich weit erhöht über dem Straßenniveau. Über eine Außentreppe gelangt man vom Garten nach unten zur Garagenzufahrt.

stapelt werden. Und so wurde das Gartenniveau soweit angehoben, dass darunter – im Bereich der Zufahrtsstraße – noch eine Garage integriert werden konnte.

Der Natur-Pool mit der bepflanzen Filterzone liegt auf einer Ebene oberhalb des Straßenniveaus, Pflanzen dienen als Sichtschutz. Vom Holzdeck gelangt man über eine Einstiegsleiter aus Edelstahl in den Schwimmbereich. Dieser ist mit Folie ausgekleidet, die Wände wurden mit Steinquadern aus Granit naturnah gestaltet. kd ■

Mehr Informationen

Meier Gartenbau AG, Alte Landstraße 110, CH-8302 Kloten, Tel.: 0041/44/8041090, www.meier-garten.ch